

GENERADOR DE 50 kW A DIESEL

M.O.P.E.S.A. MOTORES POWER S.A.

Planta eléctrica de 50 kW (90 BHP) Modelo M6028.

La planta eléctrica ECONODIESEL de 50 kW funciona como planta de transferencia manual o automática, equipada con un tablero multifuncional; así como con un generador síncrono y reguladores eléctricos de tensión analógicos de alta confiabilidad.

Base patín tanque de 184 litros.

Base patin estructural (opcional)



SERVICIO POST-VENTA

- RESPALDO
- SERVICIO
- REFACCIONES
- GARANTÍA
- ASISTENCIA TÉCNICA

PLANTA	ELÉCTRICA	50 kW	M6028
OPERACIÓN	kVA	kW	ВНР
EMERGENCIA	80	64	90
CONTINUO	65	52	69

econopower®





ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

M.O.P.E.S.A. MOTORES POWER S.A.

DATOS TÉCNICOS	
POTENCIA NOMINAL	50 KW
	90 BHP
COMBUSTIBLE	DIÉSEL
MODELO	AB096
TIPO DE MOTOR	1004 TG
RPM	1800 RPM
TIPO DE INYECCIÓN	DIRECTA
TIPO DE	TURBO CARGADA
CILINDROS	4 EN LÍNEA
DIMENSIONES	100 X 127 mm
CILINDRADA	4.0

DATOS TÉCNICOS	
ACEITE DE MOTOR	SAE-150W-40
	API-CI-4/SL
RELACIÓN DE	17:1
COMPRESIÓN	
CONSUMO DE	15 L/ hr.
REFRIGERANTE	20 L
FILTRO DE AIRE	TIPO SECO
TAMAÑO DE LA	SAE 3
CORAZA	
BATERÍA	1 BATERÍA DE
	12 VOLTS
SISTEMA DE	50% AGUA
ENFRIAMIENTO	50% REFRIGERANTE







ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

M.O.P.E.S.A. MOTORES POWER S.A.

DATOS TÉCNICOS	
MODELO	GT10225SI15AS
SERVICIO STAND BY	58 kW / 64.8 kVA
SERVICIO CONTINUO	52 kW / 65 kVA
TENSIÓN	220 A 440 VOLTS
FACTOR DE POTENCIA	0.8 COS PHI
FRECUENCIA	60 HZ
BRIDA	SAE 3
NO. TERMINALES DEL GENERADOR	12 CABLES 4 POLOS
TIPO DE AISLAMIENTO	CLASE H
TIPO DE EXITACIÓN	GENERADOR SIN
	ECOBILLAS CON BOBINA
	AUXILIAR
TIPO DE	ABIERTO
REFRIGERACIÓN	AUTOVENTILADO
TIPO DE CARCASA	IEC-20-CARCASA-200
REGULACIÓN DE	ELECTRÓNICO
TENSION	
AMPERAJE	220 V- 164.02 AMP







PANEL DE CONTROL

M.O.P.E.S.A. MOTORES POWER S.A.

VERSIÓN MANUAL MÓDULO DEEP SEA 7320.

Es un módulo de control de fallo de red adecuado para una amplia variedad de generadores eléctricos.

- Incluye puerto USB para configuración vía PC.
- 4 Entradas configurables.
- Monitoreo de red.
- Monitoreo de carga / generador kW, kV, A, kVA, FP.
- 4 Entradas digitales configurables.
- 3 Alarmas de mantenimiento de motor.
- Protección de velocidad del motor.
- Contador de horas del motor.
- Registro de eventos (50).
- Monitoreo monofásico o trifásico.







PANEL DE CONTROL ANALÓGICO (OPCIONAL)

M.O.P.E.S.A. MOTORES POWER S.A.

VERSIÓN MANUAL TABLERO ANALÓGICO.

Es un módulo de control analógico.

- Voltímetro.
- Amperimetro.
- Frecuencímetro.
- Tacómetro RPM del motor.
- Termómetro de temperatura del refrigerante del motor.
- Amperímetro carga del motor.
- Horómetro.
- Llave de encendido.
- Botón de paro.
- Botón de bujía precalentadora (presionar al momento del encendido)
- Interruptor de precalentamiento y carga.
- Botón de relevador de paro de emergencia.
- Selector de fases del generador.
- Interruptor termomagnético.







PANEL DE CONTROL AUTÓMATICO (OPCIONAL)

M.O.P.E.S.A. MOTORES POWER S.A.

Las plantas eléctricas de transferencia automática o de emergencia incluyen un tablero de control diseñado para la automatización de la operación de la planta, medición de parámetros críticos, arranque y paro, así como el manejo de transferencia de carga.

PRINCIPALES FUNCIONES.

- Monitoreo de voltaje en línea de suministro normal.
- Arranque de grupo electrógeno.
- Transferencia y re-transferencia de carga.
- Medición de voltaje.
- Presión y temperatura.
- Secuencia de fase en suministro normal de emergencia.
- Protección por falla en emergencia, baja presión de aceite y alta temperatura del refrigerante.
- Sobrecarga.
- Cargador de batería marca Deep Sea.

Gabinete: Marca Himel by Schneider Electronic con dimensiones de acuerdo al requerimiento.

Protección: Contactores ABB con capacidades de acuerdo al requerimiento.









xmopesa

www.mopesa.com.mx 50 kW a Diésel

DIMENSIONES


M.O.P.E.S.A. MOTORES POWER S.A.





CURVA DE POTENCIA 1004TG GENERACION

DIMENSIONES	
LARGO	1.83METROS
ALTO	1.50 METROS
ANCHO	0.80 METROS
PESO ESTIMADO	900 KG.



INFO DE CONTACTO

Francisco Godwalt # 109. Colonia Santa Cruz Atzcapotzaltongo. Toluca, Edo. de México

TELEFONO: (722) 272 4518

CORREO: motores@mopesa.com.mx; ventasmotores@mopesa.com.mx

econodiesel® econopower®



